

<b>CÓDIGO:</b>	<b>2159</b>
<b>PRODUTO:</b>	<b>PAPEL OFFSET BRANCO FOSCO AP725 CH90</b>

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICAÇÃO</b>						
	Papel Off-Set alcalino branco fosco auto-adesivo, papel para uso em geral exemplo para máquinas rotativas ou planas e sistemas convencionais de impressão, desde que se utilizem tintas e tecnologia adequadas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m<sup>2</sup></td> <td>185 ± 9</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>198 ± 12</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	185 ± 9	ESPESSURA	µm	198 ± 12
GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	185 ± 9					
ESPESSURA	µm	198 ± 12					

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>BRANCO FOSCO</b>	Papel branco fosco, para uso em geral como por exemplo, etiquetas de identificação, máquinas etiquetadoras de balança eletrônica e máquinas manuais. Possui ótima impressão para todos os sistemas convencionais.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m<sup>2</sup></td> <td>70 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>90 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	70 ± 3	ESPESSURA	µm	90 ± 4
GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	70 ± 3					
ESPESSURA	µm	90 ± 4					

<b>ADESIVO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>															
<b>AP725</b>	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – <b>ALTO TACK</b> – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m<sup>2</sup></td> <td>25 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1300</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1400</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	25 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 1300	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1400	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	25 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 1300														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1400														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90														

<b>LINER</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>						
<b>CH90</b>	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m<sup>2</sup></td> <td>90 ± 4</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>83 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	90 ± 4	ESPESSURA	µm	83 ± 5
GRAMATURA	g/m <sup>2</sup>	90 ± 4					
ESPESSURA	µm	83 ± 5					

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.