

CÓDIGO:	2034																		
PRODUTO:	OFFSET BRANCO FOSCO AP718 CH85																		
CONJUNTO	APLICAÇÃO																		
	Papel Off-Set alcalino branco fosco auto-adesivo, papel para uso em geral exemplo para máquinas planas e sistemas convencionais de impressão, desde que se utilizem tintas e tecnologia adequadas.																		
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m²</td> <td>173 ± 8</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>188 ± 12</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m ²	173 ± 8	ESPESSURA	µm	188 ± 12												
GRAMATURA	g/m ²	173 ± 8																	
ESPESSURA	µm	188 ± 12																	
FRONTAL	DESCRIÇÃO																		
BRANCO FOSCO	Papel branco fosco, para uso em geral como por exemplo, etiquetas de identificação e decoração. Possui ótima impressão para todos os sistemas tradicionais.																		
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m²</td> <td>70 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>90 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m ²	70 ± 3	ESPESSURA	µm	90 ± 4												
GRAMATURA	g/m ²	70 ± 3																	
ESPESSURA	µm	90 ± 4																	
ADESIVO	DESCRIÇÃO																		
AP718	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superfícies metálicas e embalagens.																		
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.																		
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m²</td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>RELEASE 180°</td> <td>g/pol</td> <td>6,0 a 17,0</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m ²	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	RELEASE 180°	g/pol	6,0 a 17,0	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
GRAMATURA	g/m ²	18 ± 2																	
TACK	g/25mm	Mínimo 900																	
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000																	
RELEASE 180°	g/pol	6,0 a 17,0																	
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10																	
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90																	
LINER	DESCRIÇÃO																		
CH85	Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional.																		
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/m²</td> <td>85 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>80 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/m ²	85 ± 3	ESPESSURA	µm	80 ± 5												
GRAMATURA	g/m ²	85 ± 3																	
ESPESSURA	µm	80 ± 5																	

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.