

CÓDIGO:	2062		
PRODUTO:	BOPP BCO FOSCO AP125 GL58		
CONJUNTO	APLICAÇÃO		
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.		
	GRAMATURA	g/ m ²	123 ± 7
	ESPESSURA	µm	133 ± 10
FRONTAL	DESCRIÇÃO		
BOPP BCO FOSCO	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.		
	GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3
	ESPESSURA	µm	56 ± 4
ADESIVO	DESCRIÇÃO		
AP125	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – ALTO TACK – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.		
	GRAMATURA	g/ m ²	25 ± 2
	TACK	g/25mm	Mínimo 900
	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1500
	TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10
	RESIST. A TEMPERATURA	° C	-30 à +90
LINER FINO	DESCRIÇÃO		
GL58	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.		
	GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2
	ESPESSURA	µm	52 ± 3

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto à aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2019