

CÓDIGO:	2076
----------------	-------------

PRODUTO:	BOPP MATTE TC AP718 GL58
-----------------	---------------------------------

CONJUNTO	DESCRIÇÃO						
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>116 ± 7</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>126 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	116 ± 7	ESPESSURA	µm	126 ± 10
GRAMATURA	g/ m ²	116 ± 7					
ESPESSURA	µm	126 ± 10					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
BOPP MATTE TOP COATING	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Matte com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Agua. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>40 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>56 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3	ESPESSURA	µm	56 ± 4
GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3					
ESPESSURA	µm	56 ± 4					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
AP718	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel superficies metálicas, embalagens e peças plásticas.															
	<p>Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superficies texturizadas, irregulares ou porosas e superficies com características anti-aderente.</p> <table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +90</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90
GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90														

LINER	DESCRIÇÃO						
GL58	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>58 ± 2</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>52 ± 3</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2	ESPESSURA	µm	52 ± 3
GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2					
ESPESSURA	µm	52 ± 3					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2019