

<b>CÓDIGO:</b>	<b>8026</b>
<b>PRODUCTO:</b>	<b>BOPP BCO MATE AP120 GL58</b>

<b>CONJUNTO</b>	<b>APLICACIÓN</b>						
	<p>Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca mate auto-adhesiva, indicada exclusivamente para su utilización en máquinas rotativas y sistema de rotulado automático.</p> <p>Material no recomendado para la transformación en hojas.</p> <p><b>Obs.:</b> Material indicado para el segmento de Rótulos.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMAJE</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>118 ± 7</td> </tr> <tr> <td>ESPESOR</td> <td>µm</td> <td>128 ± 10</td> </tr> </table>	GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	118 ± 7	ESPESOR	µm	128 ± 10
GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	118 ± 7					
ESPESOR	µm	128 ± 10					

<b>FRONTAL</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>						
<b>BOPP BCO MATE</b>	<p>Película de BOPP (polipropileno bi-orientado) blanca mate con Tratamiento Corona, con excelente capacidad de impresión en Termo-Transferencia con Ribbons. También puede ser impreso en Flexografía base Solvente, Flexo UV y Letter-Press UV, siempre que el equipo posea Tratador Corona en Línea y que se utilicen tintas adecuadas. Recomendamos siempre hacer pruebas previas de aprobación para procesos de impresión.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMAJE</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>40 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESOR</td> <td>µm</td> <td>56 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3	ESPESOR	µm	56 ± 4
GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3					
ESPESOR	µm	56 ± 4					

<b>ADHESIVO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>															
<b>AP120</b>	<p>Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Posee buena adhesividad inicial y excelente adhesividad final, puede ser utilizado en diversos tipos de sustratos, como vidrio, papel, superficies metálicas, embalajes y piezas plásticas.</p> <p>No recomendamos su utilización en sustratos de difícil pegado, como por ejemplo: superficies texturizadas, irregulares o porosas y superficies con características anti-adherentes.</p>															
	<table> <tr> <td>GRAMAJE</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>20 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 700</td> </tr> <tr> <td>ADHESIVIDAD</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICACIÓN</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A LA TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 a +90</td> </tr> </table>	GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	20 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 700	ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICACIÓN	°C	+ 10	RESIST. A LA TEMPERATURA	°C	-10 a +90
GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	20 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 700														
ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICACIÓN	°C	+ 10														
RESIST. A LA TEMPERATURA	°C	-10 a +90														

<b>LINER FINO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>						
<b>GL58</b>	<p>Papel tipo glassine super-calandrado, translúcido de alta resistencia a la tracción y al rasgado, posee una cara siliconada. Indicado para aplicaciones en procesos que requieren el paso de la luz (lectura óptica) y rotuladoras automáticas donde es necesaria una alta resistencia mecánica y regularidad de espesor para el medio corte.</p>						
	<table> <tr> <td>GRAMAJE</td> <td>g/ m<sup>2</sup></td> <td>58 ± 2</td> </tr> <tr> <td>ESPESOR</td> <td>µm</td> <td>52 ± 3</td> </tr> </table>	GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2	ESPESOR	µm	52 ± 3
GRAMAJE	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2					
ESPESOR	µm	52 ± 3					

**GARANTÍA DE ALMACENAMIENTO:** Este producto posee una garantía de 01 año siempre que permanezca almacenado en su embalaje de origen, acondicionado a la Temperatura de 23 ± 2°C y Humedad Relativa de 65 ± 10%.

**¡ATENCIÓN!** Todas las informaciones anteriores relativas a los productos **PROTACK** son solamente para orientación. Recomendamos adaptar las indicaciones sobre el empleo de nuestros productos para las condiciones locales, teniéndose en cuenta los materiales y/o sustratos a ser utilizados. En el caso de dudas con respecto a la aplicación, consultar a nuestro

Revisión 01 – Nov / 2019

Departamento Técnico. Nos reservamos el derecho de hacer mejoras y modificaciones en los productos citados sin previo aviso.

Revisión 01 – Nov / 2019

---

**CNPJ (Registro Nacional de Personas Jurídicas): 06 154 635 0001 20**  
**Av. Secondino, 83 – Jardim Independência – São Paulo/SP – CP 03225-040**  
**Tel (11) 2064-3200**  
**[www.protack.com.br](http://www.protack.com.br)**