CÓDIGO:	**8039**
PRODUCTO:	**PVC BLANCO BRILLO 0,10 / AP120 / CH140 - DIGITAL**

CONJUNTO ***APLICACIÓN***

Película de PVC Blanco Brillante, auto-adhesivo indicado para Diseños, propagandas, decoraciones, serigrafías, señalización y recorte electrónico (plotter).
Indicado para la impresión de tinta base solvente, también impresiones en Offset con secado UV, siempre que utilicen tintas y tecnologías de impresión adecuadas. Material con alta resistencia a las intemperies y luz UV.
OBS.: Material presenta un excelente desempeño en ***Impresión Digital*** con tinta Base Solvente.

GRAMAJE	g/ m^2	287 ± 21
ESPESOR	µm	262 ± 18

FRONTAL ***DESCRIPCIÓN***

PVC
Blanco Brillante

Película de PVC Blanco Brillante, principal utilización para Diseños, propagandas, decoraciones, serigrafías, señalización y recorte electrónico (plotter).
Indicado para la impresión de tinta base solvente, también impresiones en Offset con secado UV.
Material presenta un excelente desempeño en ***Impresión Digital*** con tinta Base Solvente.

GRAMAJE	g/ m^2	127 ± 14
ESPESOR	µm	100 ± 10

ADHESIVO ***DESCRIPCIÓN***

AP120

Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Posee buena adhesividad inicial y excelente adhesividad final, puede ser utilizado en diversos tipos de sustratos, como vidrio, papel, superficies metálicas, embalajes y piezas plásticas.

No recomendamos la utilización en sustratos de difícil pegado, como por ejemplo: superficies texturizadas, irregulares o porosas y superficies con características anti-adherente.

GRAMAJE	g/ m^2	20 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 550
ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 900
TEMP. DE APLICACIÓN	º C	+ 10
RESIST. A LA TEMPERATURA	º C	-10 a +70

LINER ***DESCRIPCIÓN***

CH140

Papel cuché especial posee una cara siliconada, indicado para trabajos donde es necesario una excelente estabilidad dimensional.

GRAMAJE	g/ m^2	140 ± 5
ESPESOR	µm	142 ± 5

GARANTÍA DE ALMACENAMIENTO: Este producto posee una garantía de 01 año siempre que permanezca almacenado en su embalaje de origen, acondicionado a una Temperatura de 23 ± 2°C y Humedad Relativa de 65 ± 10%.

ATENCIÓN: Todas las informaciones anteriores relativas a los productos **PROTACK** son solamente de orientación. Recomendamos adaptar las indicaciones sobre el empleo de nuestros productos para las condiciones locales, teniéndose en cuenta los materiales y/o sustratos a ser utilizados. En el caso de dudas con respecto a la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico. Nos reservamos el derecho de hacer mejorías y modificaciones en los productos citados sin previo aviso.

Revisión 00 – Ene / 2018