CÓDIGO:	**8042**
PRODUCTO:	**PVC TRANSPARENTE 0,10 / AP120 / CH120**

CONJUNTO	***DESCRIPCIÓN***		
	Película de PVC Transparente, auto-adhesivo indicado para Diseños, laminación en frío, propagandas, decoraciones, serigrafías, señalización y recorte electrónico (plotter). Impresión de tinta base solvente, también impresiones en Offset con secado UV, siempre que utilicen tintas y tecnologías de impresión adecuadas. Material con alta resistencia a las intemperies y luz UV.		
	GRAMAJE	g/ m^2	267 ± 21
	ESPESOR	µm	232 ± 17

FRONTAL	***DESCRIPCIÓN***		
PVC Transparente	Película de PVC Transparente, principal utilización para Diseños, propagandas, decoraciones, serigrafías, señalización y recorte electrónico (plotter). Indicado para la impresión de tinta base solvente, también impresiones en Offset con secado UV.		
	GRAMAJE	g/ m^2	127 ± 14
	ESPESOR	µm	100 ± 10

ADHESIVO	***DESCRIPCIÓN***		
AP120	Adhesivo acrílico permanente en emulsión acuosa. Posee buena adhesividad inicial y excelente adhesividad final, puede ser utilizado en diversos tipos de sustratos, como vidrio, papel superficies metálicas, embalajes y piezas plásticas. No recomendamos la utilización en sustratos de difícil pegado, como por ejemplo: superficies texturizadas, irregulares o porosas y superficies con características anti-adherente.		
	GRAMAJE	g/ m^2	20 ± 2
	TACK	g/25mm	Mínimo 550
	ADHESIVIDAD	g/25mm	Mínimo 900
	TEMP. DE APLICACIÓN	º C	+ 10
	RESIST. A TEMPERATURA	º C	-10 a +70

LINER	***DESCRIPCIÓN***		
CH120	Papel cuché especial posee una cara siliconada, indicado para trabajos donde es necesario una excelente estabilidad dimensional.		
	GRAMAJE	g/ m^2	120 ± 5
	ESPESOR	µm	112 ± 5

GARANTÍA DE ALMACENAMIENTO: Este producto posee una garantía de 01 año siempre que permanezca almacenado en su embalaje de origen, acondicionado a una Temperatura de 23 ± 2°C y Humedad Relativa de 65 ± 10%.

ATENCIÓN: Todas las informaciones anteriores relativas a los productos **PROTACK** son solamente de orientación. Recomendamos adaptar las indicaciones sobre el empleo de nuestros productos para las condiciones locales, teniéndose en cuenta los materiales y/o sustratos a ser utilizados. En el caso de dudas con respecto a la aplicación, consultar a nuestro Departamento Técnico. Nos reservamos el derecho de hacer mejorías y modificaciones en los productos citados sin previo aviso.

Revisión 00 – Ene / 2018