

CÓDIGO:	2174
PRODUTO:	COUCHE SELECT PLUS AP718 GL50 - Cert. FSC

CONJUNTO	DESCRIÇÃO						
	Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica. Não recomendado para transformação em folhas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>148 ± 8</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>133 ± 12</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	148 ± 8	ESPESSURA	µm	133 ± 12
GRAMATURA	g/ m ²	148 ± 8					
ESPESSURA	µm	133 ± 12					

FRONTAL	DESCRIÇÃO						
COUCHE BRILHANTE	Papel couche brilhante com ótimo revestimento, ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>80 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>70 ± 5</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	80 ± 3	ESPESSURA	µm	70 ± 5
GRAMATURA	g/ m ²	80 ± 3					
ESPESSURA	µm	70 ± 5					

ADESIVO	DESCRIÇÃO															
AP718	Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e superfícies metálicas.															
	Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.															
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>18 ± 2</td> </tr> <tr> <td>TACK</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 900</td> </tr> <tr> <td>ADESIVIDADE</td> <td>g/25mm</td> <td>Mínimo 1000</td> </tr> <tr> <td>TEMP. DE APLICAÇÃO</td> <td>°C</td> <td>+ 10</td> </tr> <tr> <td>RESIST. A TEMPERATURA</td> <td>°C</td> <td>-10 à +120</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2	TACK	g/25mm	Mínimo 900	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +120
GRAMATURA	g/ m ²	18 ± 2														
TACK	g/25mm	Mínimo 900														
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1000														
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10														
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +120														

LINER	DESCRIÇÃO						
GL50	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.						
	<table> <tr> <td>GRAMATURA</td> <td>g/ m²</td> <td>50 ± 3</td> </tr> <tr> <td>ESPESSURA</td> <td>µm</td> <td>45 ± 4</td> </tr> </table>	GRAMATURA	g/ m ²	50 ± 3	ESPESSURA	µm	45 ± 4
GRAMATURA	g/ m ²	50 ± 3					
ESPESSURA	µm	45 ± 4					

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Nov / 2020