

CÓDIGO: 2338

PRODUTO: COUCHE SELECT PLUS AP115 GL55

CONJUNTO DESCRIÇÃO

Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para

sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica.

Não recomendado para transformação em folhas.

GRAMATURA g/  $m^2$  150  $\pm$  11 ESPESSURA  $\mu m$  137  $\pm$  11

FRONTAL DESCRIÇÃO

COUCHE BRILHANTE Papel couche brilhante com ótimo revestimento, ideal para sistemas de impressão multicolorida

onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de

impressão adequadas.

GRAMATURA g/  $m^2$  80  $\pm$  6 ESPESSURA  $\mu m$  71  $\pm$  4

ADESIVO DESCRIÇÃO

AP115 Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa

adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e

superficies metálicas.

Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente, nem em caixas

de papelão ou embalagens plásticas.

GRAMATURA  $g/m^2$   $15\pm2$  TACK g/25mm Mínimo 300 ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 600 TEMP. DE APLICAÇÃO  $^{\circ}$ C +10 RESIST. A TEMPERATURA  $^{\circ}$ C -10 à +120

LINER DESCRIÇÃO

GL55 Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura

face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade

de espessura para o meio corte.

GRAMATURA g/  $m^2$  55  $\pm$  3 ESPESSURA  $\mu m$  51  $\pm$  4

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de  $23 \pm 2$  °C e Umidade Relativa de  $65 \pm 10$ %.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 - Jan / 2023