

CÓDIGO:	2198		
PRODUTO:	TÉRMICO SB AP723 GL55 – SEM BARREIRAS		
CONJUNTO	APLICAÇÃO		
	Papel termo sensível branco indicado para rótulos e etiquetas auto-adesivas para a impressão de informações diversas (códigos de barras, marcação, automação comercial industrial) através de impressoras de cabeçote térmico.		
	Não indicado para locais/ambientes ou aplicação com concentração de alta umidade.		
	GRAMATURA	g/ m²	148 ± 10
	ESPESSURA	µm	149 ± 15
FRONTAL	DESCRIÇÃO		
PAPEL TÉRMICO SEM BARREIRAS	Papel termo sensível branco, material sem camadas de proteção, indicado para aplicações em ambientes isento de umidade, óleo, gordura e solventes. Papel para uso em etiquetas de identificação, código de barras e balança eletrônica que utilizam papel térmico.		
	GRAMATURA	g/ m²	70 ± 5
	ESPESSURA	µm	75 ± 8
ADESIVO	DESCRIÇÃO		
AP723	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – A L T O T A C K – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.		
	GRAMATURA	g/ m²	23 ± 2
	TACK	g/25mm	Mínimo 1200
	ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1300
	TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
	RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +60
LINER	DESCRIÇÃO		
GL55	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.		
	GRAMATURA	g/ m²	55 ± 3
	ESPESSURA	µm	51 ± 4

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.