

**CÓDIGO:** 2239

**PRODUTO:** BOPP BCO MATTE AR213 GL58 - REMOVÍVEL

CONJUNTO	DESCRIÇÃO	
	Filme de PP (polipropileno) Matte com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	109 ± 7
ESPESSURA	μm	121 ± 10

FRONTAL	DESCRIÇÃO	
BOPP BCO FOSCO	Filme de PP (polipropileno) Matte com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia tinta Base Solvente, Água ou U.V. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	38 ± 3
ESPESSURA	μm	56 ± 4

ADESIVO REMOVÍVEL AR213	DESCRIÇÃO	
	Adesivo <b>REMOVÍVEL</b> . Possui baixa adesividade inicial e final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, superfícies metálicas desde que sejam superfícies lisas e transferências de logotipos, onde não deixa nenhum resíduo após sua remoção.	
	Obs.: Não indicado para substratos como PS Cristal, Frascos de PET e cartões de plásticos como de bancos.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	13 ± 2
TACK	g/25mm	250 a 550
ADESIVIDADE	g/25mm	350 a 750
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70

LINER	DESCRIÇÃO	
GL58	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 2
ESPESSURA	μm	52 ± 3

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de seis meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

Revisão 01 – Março / 2023

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

---

Revisão 01 – Março / 2023

CNPJ: 06 154 635 0001 20  
Av. Secondino, 83 – Jardim Independência – São Paulo/SP – CEP 03225-040  
Tel (11) 2064-3200  
[www.protack.com.br](http://www.protack.com.br)