

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>CÓDIGO:</b>  | <b>2276</b>                              |
| <b>PRODUTO:</b> | <b>OFFSET BRANCO FOSCO 70 AP725 CH85</b> |

| <b>CONJUNTO</b> | <b>APLICAÇÃO</b>   |
|-----------------|--|
|                 | Papel Off-Set alcalino branco fosco auto-adesivo, papel para uso em geral exemplo para máquinas planas e sistemas convencionais de impressão, desde que se utilizem tintas e tecnologia adequadas. |
| GRAMATURA       | g/m <sup>2</sup> 180 ± 8   |
| ESPESSURA       | µm 195 ± 12  |

| <b>FRONTAL</b>      | <b>DESCRIÇÃO</b>  |
|---------------------|---|
| <b>BRANCO FOSCO</b> | Papel branco fosco, para uso em geral como por exemplo, etiquetas de identificação e decoração. Possui ótima impressão para todos os sistemas tradicionais. |
| GRAMATURA           | g/m <sup>2</sup> 70 ± 3   |
| ESPESSURA           | µm 90 ± 4   |

| <b>ADESIVO</b>        | <b>DESCRIÇÃO</b>   |
|-----------------------|--|
| <b>AP725</b>          | Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – <b>A L T O T A C K</b> – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros. |
| GRAMATURA             | g/m <sup>2</sup> 25 ± 2  |
| TACK                  | g/25mm Mínimo 1200   |
| ADESIVIDADE           | g/25mm Mínimo 1300   |
| RELEASE 180°          | g/pol 6,0 a 18,0   |
| TEMP. DE APLICAÇÃO    | °C + 10  |
| RESIST. A TEMPERATURA | °C -10 à +90   |

| <b>LINER</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>  |
|--------------|---|
| <b>CH85</b>  | Papel couche especial possui uma face siliconizada, indicado para trabalhos onde é necessário uma excelente estabilidade dimensional. |
| GRAMATURA    | g/m <sup>2</sup> 85 ± 3   |
| ESPESSURA    | µm 80 ± 5   |

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.