

CÓDIGO: 2286

PRODUTO: BOPP BRANCO FOSCO CORONA AP115 GL58

CONJUNTO	DESCRÍÇÃO	
Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.		
GRAMATURA	g/ m ²	113 ± 7
ESPESSURA	µm	122 ± 10

FRONTAL	DESCRÍÇÃO	
BOPP BRANCO FOSCO CORONA Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco fosco com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.		
GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3
ESPESSURA	µm	55 ± 4

ADESIVO	DESCRÍÇÃO	
AP115 Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui boa adesividade inicial e ótima adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel, superfícies metálicas. Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-adherente.		
GRAMATURA	g/ m ²	15 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 300
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 600
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-10 à +90

LINER	DESCRÍÇÃO	
GL58 Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.		
GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2
ESPESSURA	µm	52 ± 3

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.