

**CÓDIGO:** 2306

**PRODUTO:** BOPP BCO BRILHO TC DIGITAL AP725 GL58

CONJUNTO	DESCRIÇÃO	
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco brilho com tratamento Top Coating auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de máquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	123 ± 8
ESPESSURA	µm	131 ± 12
FRONTAL	DESCRIÇÃO	
<b>BOPP BRANCO BRILHO TOP COATING DIGITAL</b>	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco brilho com Tratamento TOP COATING, com excelente printabilidade utilizando tintas para filme. Indicado para <b>IMPRESSORA DIGITAL</b> também pode ser impresso em Flexografia tinta solvente ou UV. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	40 ± 3
ESPESSURA	µm	55 ± 4
ADESIVO	DESCRIÇÃO	
<b>AP725</b>	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – <b>A L T O T A C K</b> – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	25 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 1200
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1500
RELEASE 180°	g/25mm	6,0 a 20,0
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-45 à +90
LINER	DESCRIÇÃO	
<b>GL58</b>	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.	
GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	58 ± 3
ESPESSURA	µm	51 ± 5

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2°C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.