

CÓDIGO: 2316

PRODUTO: COUCHE SELECT PLUS AP718 GL55

CONJUNTO DESCRIÇÃO

Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para

sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica.

Não recomendado para transformação em folhas.

GRAMATURA  $g/m^2$   $153 \pm 8$  ESPESSURA  $\mu m$   $139 \pm 12$ 

FRONTAL DESCRIÇÃO

COUCHE BRILHANTE Papel couche brilhante com ótimo revestimento, ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de

impressão adequadas.

GRAMATURA g/  $m^2$  80  $\pm$  3 ESPESSURA  $\mu m$  70  $\pm$  5

ADESIVO DESCRIÇÃO

AP718 Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa

adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e

superficies metálicas.

Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies

texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-aderente.

GRAMATURA  $g/m^2$   $18 \pm 2$  TACK g/25mm Mínimo 900 ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 1000 TEMP. DE APLICAÇÃO  $^{\circ}$ C + 10 RESIST. A TEMPERATURA  $^{\circ}$ C  $-10 \ a + 120$ 

LINER DESCRIÇÃO

GL55 Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma

face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade

de espessura para o meio corte.

GRAMATURA g/  $m^2$  55  $\pm$  3 ESPESSURA  $\mu m$  51  $\pm$  4

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de  $23 \pm 2$ °C e Umidade Relativa de  $65 \pm 10$ %.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 - Março / 2023