

CÓDIGO: **2339**

PRODUTO: **BOPP BCO BRILHO CORONA AR213 GL58 - REMOVÍVEL**

CONJUNTO	Descrição		
Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Bco Brilho com tratamento Corona auto-adesivo, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.			
GRAMATURA	g/ m ²	111 ± 7	
ESPESSURA	μm	121 ± 10	
FRONTAL	Descrição		
BOPP BCO BRILHO CORONA			
Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) branco brilho com Tratamento Corona, com excelente printabilidade em Termo-Transferência com Ribbons. Também pode ser impresso em Flexografia base Solvente, Flexo UV e Letter-Press UV, desde que o equipamento possua Tratador Corona em Linha e que se utilizem tintas adequadas. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.			
GRAMATURA	g/ m ²	40 ± 3	
ESPESSURA	μm	56 ± 4	
ADESIVO REMOVÍVEL AR213	Descrição		
Adesivo REMOVÍVEL . Possui baixa adesividade inicial e final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, superfícies metálicas desde que sejam superfícies lisas e transferências de logotipos, onde não deixa nenhum resíduo após sua remoção.			
GRAMATURA	g/ m ²	13 ± 2	
TACK	g/25mm	250 a 550	
ADESIVIDADE	g/25mm	350 a 750	
TEMP. DE APLICAÇÃO	° C	+ 10	
RESIST. A TEMPERATURA	° C	-10 à +70	
LINER	Descrição		
GL58			
Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.			
GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 2	
ESPESSURA	μm	52 ± 3	

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 06 meses desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$ e Umidade Relativa de $65 \pm 10\%$.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Jan / 2025