

CÓDIGO: 2353

PRODUTO: COUCHE MAX-PRÓ AP718 GL50 – 1220MM

| CONJUNTO | DESCRIÇÃO |
|------------------|---|
| | Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para transformação em máquinas rotativas. Ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica. Não recomendado para transformação em folhas. |
| | GRAMATURA g/ m ² 148 ± 11 ESPESSURA µm 128 ± 12 |
| FRONTAL | DESCRIÇÃO |
| COUCHE BRILHANTE | Papel couche brilhante calandrado ideal para sistemas de impressão multicolorida onde é necessário excelente qualidade gráfica, desde que utilizem tintas e tecnologias de impressão adequadas. |
| | GRAMATURA g/ m ² 80 ± 6 ESPESSURA µm 65 ± 5 |
| ADESIVO | DESCRIÇÃO |
| AP718 | Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa. Possui média adesividade inicial e boa adesividade final, pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, como vidro, papel lisos e superfícies metálicas. Não recomendamos a utilização em substratos de difícil colagem, como por exemplo: superfícies texturizadas, irregulares ou porosas e superfícies com características anti-adherente. |
| | GRAMATURA g/ m ² 18 ± 2 TACK g/25mm Mínimo 900 ADESIVIDADE g/25mm Mínimo 1000 TEMP. DE APLICAÇÃO °C + 10 RESIST. A TEMPERATURA °C -10 à +120 |
| LINER | DESCRIÇÃO |
| GL50 | Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte. |
| | GRAMATURA g/ m ² 50 ± 3 ESPESSURA µm 45 ± 4 |

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Agosto / 2024