

CÓDIGO: 2430

PRODUTO: BOPP METALIZADO PRATA TC DIGITAL AP725 GL58

CONJUNTO	DESCRIÇÃO	
	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante com tratamento Top Coating, indicado exclusivamente e utilização de maquinas rotativas e sistema de rotulagem automática. Material não recomendado para transformação em folhas.	
GRAMATURA	g/ m ²	129 ± 8
ESPESSURA	µm	127 ± 12

FRONTAL	DESCRIÇÃO	
BOPP METALIZADO TOP COATING DIGITAL	Filme de BOPP (polipropileno bi orientado) Metalizado prata Bilhante TOP COATING, com excelente printabilidade utilizando tintas para filme. Indicado para IMPRESSORA DIGITAL também pode ser impresso em Flexografia tinta solvente ou UV. Recomendamos sempre fazer testes prévios de aprovação para processos de impressão.	
GRAMATURA	g/ m ²	46 ± 3
ESPESSURA	µm	51 ± 4

ADESIVO	DESCRIÇÃO	
AP725	Adesivo acrílico extra permanente em emulsão aquosa – A L T O T A C K – especialmente desenvolvido para aplicação em superfícies difíceis, com ótima adesividade inicial (Tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão branco, vidro entre outros.	
GRAMATURA	g/ m ²	25 ± 2
TACK	g/25mm	Mínimo 1200
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1500
RELEASE 180°	g/25mm	6,0 a 20,0
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-45 à +90

LINER	DESCRIÇÃO	
GL58	Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.	
GRAMATURA	g/ m ²	58 ± 3
ESPESSURA	µm	51 ± 5

GARANTIA DE ESTOCAGEM: Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

ATENÇÃO: Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.