

CÓDIGO:

**2371**

PRODUTO:

**COUCHE TACKMELT AHM850 GL50****CONJUNTO****DESCRIÇÃO**

Papel couche brilhante auto-adesivo, indicado para conversão de etiquetas para Automação.  
Não recomendado para transformação em folhas.

GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	151 ± 12
ESPESSURA	µm	131 ± 12

**FRONTAL****DESCRIÇÃO**

**COUCHE BRILHANTE** Papel couche brilhante calandrado ideal para conversão de etiquetas para Automação.

GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	80 ± 6
ESPESSURA	µm	65 ± 5

**ADESIVO****DESCRIÇÃO**

**AHM850** Adesivo acrílico permanente em emulsão aquosa – **Boa performance de tack e adesividade** – para diversos tipos de susbtratos, com ótima adesividade inicial (tack) e excelente grau de adesividade final sobre metal, plástico, papel, papelão, vidro entre outros.

GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	21 -1/+3
TACK	g/25mm	Mínimo 1200
ADESIVIDADE	g/25mm	Mínimo 1300
TEMP. DE APLICAÇÃO	°C	+ 10
RESIST. A TEMPERATURA	°C	-40 à +120

**LINER****DESCRIÇÃO**

**GL50** Papel tipo glassine supercalandrado, translúcido de alta resistência à tração e ao rasgo, possui uma face siliconizada. Indicado para aplicações em processos que requerem passagem de luz (leitura óptica) e rotuladeiras automáticas onde é necessária uma alta resistência mecânica e regularidade de espessura para o meio corte.

GRAMATURA	g/ m <sup>2</sup>	50 ± 3
ESPESSURA	µm	45 ± 4

**GARANTIA DE ESTOCAGEM:** Este produto possui uma garantia de 01 ano desde que permaneça estocado em sua embalagem de origem, acondicionado à Temperatura de 23 ± 2 °C e Umidade Relativa de 65 ± 10%.

**ATENÇÃO:** Todas as informações acima relativas aos produtos **PROTACK** são apenas orientativas. Recomendamos adaptar as indicações sobre o emprego dos nossos produtos para as condições locais, levando-se em conta os materiais e/ou substratos a serem utilizados. Em caso de dúvida quanto a aplicação, consultar nosso Departamento Técnico. Reservamo-nos o direito de fazer melhorias e modificações nos produtos citados sem aviso prévio.

Revisão 00 – Março / 2025